

Ficha técnica Elite Plus

Sistema de click	UNILIN
Medidas	180 x 1220 mm
Grosor total	6 mm
Espuma EVA	DRY BACK
Capa de desgaste	0,55 mm
Kg / m ²	6,8 kg
Kg / caja	22,40 kg
Lamas / caja	15
m ² / caja	3,294 m ²
Bisel	SOFT
Clasificación EN429	33 / 42
Grupo de desgaste EN649:2011	T
Solidez de los colores a la luz ISO105 B02:2013	4 - 5
Estabilidad dimensional ISO23999:2012	0,05 %
Expansión por cambios de temperatura entre 23° C y 45° C	0,020 %
Contracción por cambios de temperatura entre 23° C y 5° C	-0,095 %
Deformación tras exposición al calor ISO23999:2012	0,5 mm
Comportamiento al fuego UNE-EN 13501:2007 + A1:2009	Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003	CLASE 2
Emisiones de formaldehído EN717-1:2004	APTO
Test de rayadura de rueda de silla EN425:2002	APTO
Aumento de grosor tras inmersión en agua GB-T17657-2013 CLAUSE 4.5	0,16 %
Determinación de la indentación residual EN ISO 24343-1:2012	0,41 mm
Apto para calefacción de agua	MÁX. 32° C
Apto para calefacción eléctrica	NO APTO
Garantía de uso doméstico*	20
Garantía de uso comercial*	8

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

Elite Plus está compuesta por:

1. Overlay protector PU alta resistencia
2. Lámina decorativa PVC
3. Panel de vinilo
4. Tablero WPC

