

Living Plus: Fiche technique

Système click	UNILIN
Dimensions	225 x 1220 mm
Total épaisseur	5,5 mm
Base en mousse Eva:	NON INCLUS
Couche d'usure	0,55 mm
Kg / m ²	6,27 kg
Kg / paquet	15,48 kg
Lames / paquet	9
m ² / paquet	2,47 m ²
Paquet / pallet	40
m ² / pallet	98,8 m ²
Chanfrein	LÉGER
Classification EN429	33 / 42
Groupe d'usure EN649:2011	T
Résistance à la lumière EN ISO105 B02:2013	4 - 5
Stabilité dimensionnelle ISO23999:2012	0,05 %
Expansion au changement de température entre 23° C - 45° C	0,020 %
Contraction au changement de température entre 23° C - 5° C	-0,095 %
Déformation suite à l'exposition de chaleur ISO23999:2012	0,5 mm
Comportement au feu EN13501:2007 + A1:2009	Bfl-S1
Résistance au glissement UNE-ENV 12633:2003	CLASSE 2
Émission de Formaldéhyde EN717-1:2004	APTE
Test de la chaise à roulettes EN425:2002	APTE
Augmentation de l'épaisseur en immersion GB-T17657-2013 CLAUSE 4.5	0,16 %
Poinçonnement statique rémanentn EN ISO24343-1:2012	0,41 mm
Apte pour chauffage au sol centralg	MAX. 32° C
Apte pour chauffage au sol électrique*	NON APTE
Garantie usage domestique*	15
Garantie usage commercial*	8

*Lisez attentivement les Conditions de Garantie et le Guide d'installation.

- Living Plus, composite par:
1. Revêtement protecteur PU d'haute résistance
 2. Feuille décorative PVC
 3. Panneau vinyle
 4. Tableau de WPC

